

Technisches Datenblatt

Stand: Dezember 2016

HDF Laminat

Unkompliziert, pflegeleicht, langlebig – die Laminatböden von WUNDERWERK est.1964 beeindruckten mit vielen Vorzügen und stellen mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis vergleichbare Beläge komplett in den Schatten.

Dafür glänzen sie umso mehr mit attraktiven Möglichkeiten zum Gestalten Ihrer Wohn- und Schlafräume: modern oder klassisch bis hin zum trendigen Used-Optik. Die bis zu zwei Meter langen Dielen werden mit einfachem Klicksystem verlegt und schaffen im Handumdrehen ein großzügiges Ambiente. Gleichzeitig sind die Laminatböden einfach zu pflegen und verfärben sich nicht. Perfekt also, um sich lange damit wohlfühlen zu können.

Technische Daten

Dielen-Formate	1292 x 192 x 7 mm
Kartoninhalt Dielen	2,48 m ² (10 Dielen)
Paletteninhalt Dielen	128,9933 m ² (52 Karton / 520 Dielen) = 833 kg
Trägermaterial	HDF Quell-Stopp plus DPL direkt beschichtet
Oberfläche	Dekorpapier mit widerständigem, hochabriebfestem Overlay
Unterseite	Gegenzug
Verbindungstechnik	Leimlose JUST clic!-Verbindung
Optik	WV4 4-seitige WOODVISION® - Fase => umlaufende V-Fase

Produkteigenschaften

Abriebbeständigkeit EN 13329	AC3 (IP ≥ 2000)
Stoßbeständigkeit EN 13329	IC1
Fleckunempfindlichkeit gemäß EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes gemäß EN 424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrollenversuch gemäß EN 425	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Stuhlrollen für Bürosessel gemäß EN 12529	Typ W
Dickenquellung gemäß EN 13329	≤ 18 %
Toleranzen Deckschicht gemäß EN 13329	Länge ± 0,2 mm / Breite ± 0,1 mm / Dicke ± 0,5 mm
Lichtbeständigkeit gemäß EN 13329	Wollblauskala > Stufe 6 / Wollgrauskala > Stufe 4
Eindruck nach konstanter Belastung gemäß EN 433	< 0,01
Abhebefestigkeit gemäß EN 13329	≥ 1,0 N/mm ²
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN 12667	0,07 m ² K/W

- stuhlrollengeeignet (Typ W)
- fußbodenheizungsgeeignet
- zigarettenglutbeständig
- sehr strapazierfähig
- sehr druckfest
- pflegeleicht



Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet