

Technisches Datenblatt

Stand: April 2016

HDF VINYLBODEN


WUNDERWERK est. 1964 HDF Vinylboden ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Er eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder in gewerblich genutzten Räumen mit normaler Beanspruchung wie Büros, Verkaufsflächen, Praxen, Therapieräume etc.


WUNDERWERK est. 1964 HDF Vinylboden ist extrem verschleiß- und abriebfest. Eine strukturierte Oberfläche, eine hochwertige Holzfaserplatte als Mittelschicht und eine 1,2 mm starke Trittschalldämmung aus dauerelastischem Kork machen aus WUNDERWERK - est. 1964 - HDF Vinylboden einen Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Im Handumdrehen verlegt. Perfekte Passgenauigkeit durch das patentierte Klicksystem UNICLIC.

WUNDERWERK est. 1964 HDF Vinylboden ist frei von Phthalaten und emittierenden Weichmachern.

Technische Daten

Dielen-Formate	915 x 305 x 9,5 mm	1235 x 305 x 9,5 mm	1235 x 230 x 9,5 mm
Kartoninhalt Dielen	1,68 m ² (6 Dielen)	1,88 m ² (5 Dielen)	1,704 m ² (6 Dielen)
EURO-Paletteninhalt Dielen	100,8 m ²	94,17 m ²	102,24 m ²

Auflage	① 1,5 mm strukturierte Vinyloberschicht
Mittellage/Träger	② 6,8 mm HDF naturbelassen mit ca. 900 kg/m ³
Trittschalldämmung	③ 1,2 mm trittschalldämmender Korkgegenzug ca. 250 kg/m ³
Nutzschicht	④ 0,30 mm transparente Overlay-Nutzschicht
Verbindungstechnik	Leimlose UNICLIC-Verbindung 



Prüfwerte

Resteindruck nach konstanter Belastung in mm.	0,03 mm
(EN 433 für Vinyl HDF und EN ISO 24343-1 für Vinyl Hydro)	
Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m ² xK/W) DIN-EN 12524	0,088
Lichtehtheit ISO 105-B02	6/7
Flächengewicht	9950 g/m ²
Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399	ja
Brandverhalten EN-ISO 9239-1	CFL s 1
Feuchtraumeignung	nein
Stuhlrolleneignung EN 425	ja, mit Rollen Typ W
Auf Fußbodenheizung geeignet	ja
Rutschhemmende Wirkung EN 13893	R9
Beanspruchungsklasse EN 685.	23 / 32

- sehr strapazierfähig
- antistatisch und antibakteriell
- pflegeleicht
- sehr druckfest
- stuhlrolleneignung
- schall- und trittschalldämmend
- kälte- und wärmeisolierend
- fußbodenheizungsgesegnet
- zigarettenglutbeständig



Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN ISO 16000-9 und DIN EN 717-1 i.A.

