

Technische Produktinformationen

Stand: September 2018

WUNDERWERK est. 1964 Parkett LHD

Technische Daten

Formate (L*B):	2200 mm x 260 mm
Stärke:	14 mm
Nutzschicht:	ca. 3,0 mm
Verpackung:	8 Paneele
Paket:	6 Lagen pro Paket = 3,4320 m ² 28 Pakete pro Palette = 96,096 m ²

Produktaufbau

Aufbau:	Dreischicht Fertigparkett Einstab-Landhausdiele im Großformat leimfreie Loc-Verbindung mit Loc & Fold-System
Holzart:	europäische Eiche
Sortierung:	rustikal
Oberfläche:	gebürstet
Endbehandlung:	oxidativ geölt

Produkteigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand:	EN 13489:2002	ca. 0,115 m ² K/W verwendbar auf Warmwasser-Fußbodenheizung bis zu einer Oberflächentemperatur von 29°C des Untergrunds
Formaldehyd-Emission:	EN 13489:2002	Klasse E1 (<0,1 ppm)
Brandschutzklasse:	EN 13489:2002	Dfl – s1 (normal entflammbar) gemäß EN 14342:2005+A1:2008
Oberflächenbehandlung:	EN 13489:2002	oxidativ trocknendes Öl mit einer aufgetragenen Menge von ca. 25 g/m ²
Holzfeuchtigkeit:	EN 13489:2002	7 % (+- 2%)
Härtegrad nach Brinell:	EN 13489:2002	ca. 34 N/mm ²



Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten.