

TECHNISCHES DATENBLATT

Bodentreppe Isoplus

Anwendungsbereich:

- Bodentreppe, Haus innen, Dachboden

Eigenschaften:

- Produziert nach DIN 14975
- U-Wert 0,77W/m²·K
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207 / 12114
- Lukenkasten Fichte, 14 cm hoch
- Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 64 mm
- Leiternteil 3-teilig aus Fichte
- Schnäpper aus Kunststoff
- Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- Handlauf aus Stahl
- Bedienstab
- Fußkappen

Zubehör gegen Aufpreis:

- Lukenschutzgeländer

Technische Hinweise:

- Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht pro m²
- Materialstärke 12 mm
- Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Technische Daten:

Rohbaumaße	60/70 x 120 70 x 130 70 x 140 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120,00 cm
Lichte Raumhöhe	max. 285,00 cm
Ausladung	max. 141,00 cm
Ausklappmaß	164,00 cm
Rohstoffbasis	Holz, Metall