

WUNDERWERK

est. 1964

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 Parkett Eiche Krems

Landhausdielen 3-Schicht Eiche 2G Country Life

Anwendungsbereiche:

Bodenbelag für den Innenbereich.

Verarbeitung:

Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Materialverbrauch:

In der Regel ca. 5% Verschnitt kalkulieren.

Lagerung:

Die Lagerung sollte in klimatisierten Räumen erfolgen. Raumtemperatur 18-25 Grad Celsius, bei einer relativen Luftfeuchte von 45-60%.

Technische Daten:

Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus Robur
Kennzeichnung (DIN 13556)	QCXE
Aufbau	Nutzschicht ca. 3 mm Eiche / Mittellage 9 mm Pappel / Gegenzug 2 mm Pappel
Verbindung	Drop-Down Valinge 2G
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	4-seitig gefast
Abmessung	14 x 190 x 1900 mm (1-2 Lagen gestoen)
Oberflache	geburstet & RMC Pure endgeolt

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 Parkett Eiche Krems

Landhausdielen 3-Schicht Eiche 2G Country Life

Paketinhalt	2,888 m ²
Flächengewicht pro m ²	7,1 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1
Formaldehydklasse (DIN EN 171-1)	E1
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 0,05 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	Kein Nachweis erforderlich

B

Besondere Hinweise:

- Sortierung:
 - Erscheinungsbild: ausdruckstark
 - Äste: Äste, sowie Kantenäste vorhanden
 - Risse: große zulässig
 - Haarrisse: zulässig
 - Splint: gesunder Splint ca. 20-30%, überwiegend gebeizt
 - Farbunterschiede: zulässig
 - Spachtelfarbe: schwarz
- Verlege -und Pflegeanleitung beachten!

Stand: 07/2022