

## TECHNISCHES DATENBLATT

### WUNDERWERK est. 1964 Parkett Eiche Kufstein

#### Landhausdiele 3-Schicht Eiche 5G-C Rustikal

#### Anwendungsbereiche:

Bodenbelag für den Innenbereich.

#### Verarbeitung:

Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

#### Materialverbrauch:

In der Regel ca. 5% Verschnitt kalkulieren.

#### Lagerung:

Die Lagerung sollte in klimatisierten Räumen erfolgen. Raumtemperatur 18-25 Grad Celsius, bei einer relativen Luftfeuchte von 45-60%.

#### Technische Daten:

Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus Robur
Kennzeichnung (DIN 13556)	QCXE
Aufbau	Nutzschicht ca. 3 mm Eiche / Mittellage 9 mm Kiefer / Gegenzug 2 mm Kiefer
Verbindung	Drop-Down VÄlinge 5G-C
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	4-seitig gefast
Abmessung	14x190x1900 mm (1 Lage gestoßen)
Oberfläche	gebürstet & RMC Pure endgeölt

## TECHNISCHES DATENBLATT

### WUNDERWERK est. 1964 Parkett Eiche Kufstein

#### Landhausdiele 3-Schicht Eiche 5G-C Rustikal

Paketinhalt	2,888 m <sup>2</sup>
Flächengewicht pro m <sup>2</sup>	8,0 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1
Formaldehydklasse (DIN EN 171-1)	E1
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 0,05 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	Kein Nachweis erforderlich

B

#### Besondere Hinweise:

- Sortierung:
  - Erscheinungsbild: ausdruckstark
  - Äste: Äste, sowie Kantenäste vorhanden
  - Risse: zulässig
  - Haarrisse: zulässig
  - Splint: gesunder Splint ca. 20-30%, überwiegend gebeizt
  - Farbunterschiede: zulässig
  - Spachtelfarbe: schwarz
- Verlege -und Pflegeanleitung beachten!

Stand: 07/2022