

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 Vinyl Rigid mit Trittschall, 0,3mm Synchronprägung WUNDERWERK est. 1964 Vinyl Klebesheet, 0,5 mm Synchronprägung

Technische Daten:

Beschreibung	Norm	Rigid Vinyl Klick	Klebesheet
<i>Belegart</i>	<i>EN ISO 10582</i>	<i>Heterogen, PVC</i>	<i>Heterogen, PVC</i>
<i>Oberflächenvergütung</i>		<i>PUR</i>	<i>PUR</i>
<i>Flächengewicht</i>	<i>EN ISO 23997</i>	<i>7,2 kg/m²</i>	<i>4,8 kg/m²</i>
<i>Klassifizierung</i>	<i>EN ISO 10874</i>	<i>23/31</i>	<i>23/33/42</i>
<i>Gesamtdicke</i>	<i>EN ISO 24346</i>	<i>4,5 mm</i>	<i>2,5 mm</i>
<i>Nutzschichtdicke</i>	<i>EN ISO 24340</i>	<i>0,3mm</i>	<i>0,5mm</i>
<i>Lieferform Planken</i>	<i>EN ISO 24342</i>	<i>1.220 mm x 225 mm</i>	<i>1.227 mm x 232 mm</i>
<i>Maßbeständigkeit</i>	<i>EN ISO 23999</i>	<i>0,05 % quer</i>	<i>0,05 % quer</i>
<i>Resteindruck</i>	<i>EN ISO 24343-1</i>	<i>0,05 mm</i>	<i>0,05 mm</i>
<i>Farbbeständigkeit</i>	<i>EN ISO 105-B02</i>	<i>Stufel >6</i>	<i>Stufe >6</i>
<i>Brandverhalten</i>	<i>EN 13501-1</i>	<i>Bfl-S1</i>	<i>Bfl-S1</i>
<i>Rutschhemmung</i>	<i>EN 13893</i>	<i>0,35 / DS</i>	<i>0,35 / DS</i>
<i>Rutschhemmung</i>	<i>DIN 51130</i>	<i>R10</i>	<i>R10</i>
<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	<i>EN ISO 10140-3</i>	<i>ca. 20 dB</i>	<i>ca. 5 dB</i>
<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	<i>ASTM-C518-17</i>	<i>0,031 m² K/W</i>	<i>0,017 m² K/W</i>

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 Vinyl Rigid mit Trittschall, 0,3mm Synchronprägung WUNDERWERK est. 1964 Vinyl Klebesheet, 0,5 mm Synchronprägung

Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	geeignet, max. 28°	geeignet, max. 28°
Emission Test nach AgBB-Schema		sehr emissionsarm	sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Paket = 10 Planken = 2,745 m ² 1 Pal. = 44 Pakete = 120,78 m ²	1Paket = 14 Planken = 3,985 m ² 1 Pal. = 48 Pakete =191,29 m ²

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.

Verlegetechnologie Klebesheet

Vollständige Verklebung mit handelsüblichen Nassbettklebestoffen.

Verlegetechnologie Rigid Vinyl Klick

Das patentierte Drop Down-Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.



Stand: 01/2024