

TECHNISCHES DATENBLATT

„Landhausdiele 3-Schicht Eiche 5G-C Markant“ (Doppelklick in die Kopfzeile)

Wunderwerk Artikelbezeichnung: Eiche Kitzbühel

Anwendungsbereiche:

Bodenbelag für den Innenbereich.

Verarbeitung:

Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.

Materialverbrauch:

In der Regel ca. 5% Verschnitt kalkulieren.

Lagerung:

Die Lagerung sollte in klimatisierten Räumen erfolgen. Raumtemperatur 18-25 Grad Celsius, bei einer relativen Luftfeuchte von 45-60%.

Technische Daten:

Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus Robur
Kennzeichnung (DIN 13556)	QCXE
Aufbau	Nutzschicht ca. 3 mm Eiche / Mittellage 9 mm Kiefer / Gegenzug 2 mm Kiefer
Verbindung	Drop-Down VÄlinge 5G-C
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	4-seitig gefast
Abmessung	14x190x1900 mm (1 Lage gestoßen)
Oberfläche	gebürstet & RMC Pure endgeölt

TECHNISCHES DATENBLATT

„Landhausdielen 3-Schicht Eiche 5G-C Markant“ (Doppelklick in die Kopfzeile)

Paketinhalt	2,888 m ²
Flächengewicht pro m ²	8,0 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1
Formaldehydklasse (DIN EN 171-1)	E1
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 0,05 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	Kein Nachweis erforderlich

TECHNISCHES DATENBLATT

„Landhausdiele 3-Schicht Eiche 5G-C Markant“ (Doppelklick in die Kopfzeile)

Besondere Hinweise:

- Sortierung:
 - Erscheinungsbild: lebhaft
 - Äste: Äste, sowie Kantenäste vorhanden
 - Risse: geringe zulässig
 - Haarrisse: vereinzelt zulässig
 - Splint: im Prinzip frei
 - Farbunterschiede: zulässig
 - Spachtelfarbe: schwarz
- Verlege -und Pflegeanleitung beachten!

Stand: 09/2019